

INVESTITOR: OBČINA MEŽICA
TRG SVOBODE 1
2392 MEŽICA

OBJEKT: CELOVITA PRENOVA MESTNEGA
JEDRA MEŽICA
OBMOČJE OBDELAVE:
TRŽNICA MEŽICA

LOKACIJA: MEŽICA

VRSTA GRADNJE: NOVOGRADNJA

VRSTA OBJEKTA: MANJ ZAHTENI OBJEKT

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI
PROJEKT ZA IZVEDBO

ŠTEVILKA PROJEKTA: 06/2016-PZI

VRSTA NAČRTA: PZI

ŠTEVILKA NAČRTA: 06/2016-PZI

ODGOVORNI VODJA
PROJEKTA: REITER UROŠ, uni.dipl.inž.arh.
id.št. ZAPS: A-0174

VODJA PROJEKTA: REITER UROŠ, uni.dipl.inž.arh.
id.št. ZAPS: A-0174

IZDELAL: ANDRAŽ ŽITNIK, mag.inž.arh.

VSEBINA RISBE:
TLORIS SPUŠČENEGA STROPA IN
RAZPOREDIEV VGRADNIH LUČI

MERILLO RISBE: 1:50 ŠT.RISBE:

DATUM: DECEMBER 2016

03

Allplan 2014

SESTAVE STEN

ST1 - STENA PROTI VZHODU/ZAHODU

ALUCUBOND PLOČEVINA 6mm
PARNA ZAPORA
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA PODKONSTRUKCIJA 50mm
JEKLENA KONSTRUKCIJA
LESENA PODKONSTRUKCIJA 50mm
OSB PLOŠČA 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm

ST2 - STENA PROTI JUGU

LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA PODKONSTRUKCIJA 50mm
JEKLENA KONSTRUKCIJA 200mm
LESENA PODKONSTRUKCIJA 50mm
OSB PLOŠČA 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm

ST3 - STENA WC-JA PROTI ZAHODU

ALUCUBOND PLOČEVINA 6mm
PARNA ZAPORA
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA PODKONSTRUKCIJA / TOPLOTNA IZOLACIJA 50mm
JEKLENA KONSTRUKCIJA / TOPLOTNA IZOLACIJA
LESENA PODKONSTRUKCIJA / TOPLOTNA IZOLACIJA 50mm
2x OSB PLOŠČA 20mm, FINALNO LAKIRANO (PROZORNI LAK)
*STIK TLA-STENA IZVEDEN Z INOX L PROFILOM 50x50mm

ST4 - PREDELNA STENA WC-JA NEIZOLIRANA

LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA KONSTRUKCIJA 100mm
OSB PLOŠČA 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm

ST5 - PREDELNA STENA WC-JA IZOLIRANA - LES

LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA KONSTRUKCIJA / TOPLOTNA IZOLACIJA 100mm
2x OSB PLOŠČA 20mm, FINALNO LAKIRANO (PROZORNI LAK)
*STIK TLA-STENA IZVEDEN Z INOX L PROFILOM 50x50mm

ST6 - PREDELNA STENA WC-JA IZOLIRANA - PLOČEVINA

LESENA FASADA - MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm
UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
OSB PLOŠČA 20mm
LESENA KONSTRUKCIJA / TOPLOTNA IZOLACIJA 100mm
OSB PLOŠČA 20mm
PARNA ZAPORA
ALUCUBOND PLOČEVINA 6mm

STR - ZELENA STREHA

EKSTENZIVNA OZELENITEV / PRODEC
EKSTENZIVNI SUBSTRAT / PRODEC
FILTRIRNI SLOJ
ZBIRALNO DRENAŽNI SLOJ
EKSTUDIRANI POLISTIREN XPS 30mm
PROTIKORENINSKA HIDROIZOLACIJA
HIDROIZOLACIJA EPDM
FILC 300g
OSB PLOŠČA 2x20mm
PRIMARNA JEKLENA KONSTRUKCIJA
*OSB PLOŠČA 20mm
*UV ODPORNA MEMBRANA DUPONT ČRNE BARVE
*MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm

*V WC-JU SE IZVEDE STROP Z

2x OSB PLOŠČA 20mm, FINALNO LAKIRANO (PROZORNI LAK)

TL1 - TLAK NA TERENU

EPOKSI PREMAZ
AB TEMELJNA PLOŠČA 200mm
HIDROIZOLACIJA
PODLOŽNI BETON 100mm
UTRJENO NASUTJE 400mm

TL2 - TLAK NA PREVISU

EPOKSI PREMAZ
AB PLOŠČA 200mm

LEGENDA MATERIALOV

- MACESNOVE LETVE 40x40mm NA RAZMAKU 20mm
- 2x OSB PLOŠČA 20mm,
FINALNO LAKIRANO (PROZORNI LAK)
- ARMIRAN BETON
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- LINIJSKA VGRADNA SVETILKA
- TOČKOVNA VGRADNA SVETILKA

OPOMBE:

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!

OPOMBA 1 - Delavniško dokumentacijo/načrt JEKLENE KONSTRUKCIJE izdela izvajalec, ter jo pred izvedbo da v potrditev **Odgovornemu vodju projekta IN Odgovornemu projektantu mehanske odpornosti in stabilnosti objekta**

OPOMBA 2 - JEKLENO KONSTRUKCIJO pred izvedbo fasadnih in stenskih oblog sten požarno zaščititi.
Zaščito izvesti glede na zahteve in navodila proizvajalca!

V/Š = 297 / 900 (0.27m2)